

Серия
MB 350/2



■ **Применение**

- Для монтажа в дверях ванных комнат, туалетов, кухонь и т.д
- Способствует правильной циркуляции воздуха внутри помещений.

■ **Конструкция**

- Решетка состоит из двух частей.
- Изготавливается из высококачественного пластика.
- Может иметь различные цветовые исполнения.
- Крепление при помощи шурупов непосредственно к дверному полотну.
- Может оснащаться защитной сеткой от насекомых или подвижной заслонкой для регулировки расхода воздуха.

■ **Варианты цветового исполнения**



Базовая модель: **MB 350/2**



- Для монтажа в дверях ванных комнат, туалетов, кухонь и т.п.
- Минимальная толщина дверного полотна – 32 мм.
- Вырез в двери для **MB 350/2** – 95*334 мм.
- **MB 350/2c** – модель с защитной сеткой от насекомых.

Модель с регулятором расхода воздуха (P): **MB 350 P/2**



- Для монтажа в дверях ванных комнат, туалетов, кухонь и т.п.
- Минимальная толщина дверного полотна – 32 мм.
- Вырез в двери для **MB 350 P/2** – 95*334 мм.
- **MB 350 P/2c** – модель с защитной сеткой от насекомых.

■ **Габаритные размеры**

Модель	Размеры, мм		Площадь живого сечения, м ²
	H	L	
MB 350/2	130	368	0,014
MB 350 P/2	130	368	0,0065

